



H5

H5 - H5T - H5JC

Ossature aluminium 60 mm

Remplissages maintenus sous parcloses

H5

CLOISON 60 MM REMPLISSAGES SOUS PARCLOSES

Ossature aluminium 60 mm

Remplissages tenus sous
parcloles aluminium ou PVC
(sections variées) :

- Simple ou double
panneaux : 6 à 52 mm
- Simple ou double vitrage :
6 mm à 44/2 (8,8 mm)

Montage :
ressort excentrique

Rattrapage hors niveaux :
horizontal / vertical



43 > 47 dB Rw
40 > 44 dB Ra

**GARDE-CORPS
CERFF**



H5 TRANSPARENCE

H5T

CLOISON SIMPLE
VITRAGE CENTRÉ OU
DOUBLE VITRAGE
BORD À BORD TOUTE
HAUTEUR

Cloison 60 mm sans montant
intermédiaire entre les vitrages.

Tenue des vitrages verticalement :

- Jonc aluminium anodisé ou noir
- Polycarbonate transparent
- Adhésif

Simple vitrage ou double vitrage à
chants polis :

- Trempé 10 mm à 12 mm
- Feuilleté 55/2 (10,8 mm) à 66/2
(12,8 mm)

Angles : jonc 2D / 3D

34 > 44 dB Rw
32 > 43 dB Ra

GARDE-CORPS



H5 JOINTS-CREUX

H5 JO

CLOISON AVEC PANNEAUX EN APPLIQUE ET JOINT-CREUX DE LARGEUR VARIABLE

Cloison 60 mm avec panneaux tenus par système d'accroche au dos des panneaux sur ossature aluminium

Joint creux horizontal ou vertical de 0 à 30 mm sur 1 ou 2 faces

Epaisseur avec remplissage :
94 ou 100 mm (panneaux 16 ou 19 mm)

Revêtements : mélaminé ou stratifié avec chants plaqués sur les 4 faces

44 > 49 dB Rw

42 > 47 dB Ra

CERFF

